

Pipewave montage

Product-id: 19



De 'Pipewave' is in verschillende lengtes en vermogens leverbaar, heeft een stijlvol en eigentijds design en is toepasbaar in ieder interieur. Warmte uitstraling 360 graden. De Pipewave wordt standaard geleverd in de kleur wit (RAL9016), maar ook andere kleuren zijn optioneel leverbaar. Het montagemodel Pipewave zijn voor zowel wand- als plafondmontage geschikt.

Specificaties

Oppervlakte :	Gepoedercoat aluminium, RAL9016
Kleurkeuze:	Rood (RAL3027), blauw (RAL5015), groen (RAL6018), bruin (RAL8001), grijs (RAL7048) of antraciet (RAL7016)
Verwarmingselement:	Hoog rendement infrarood elementen
Spanning:	230 Volt, 50 Hz
Aansluitkabel:	ca. 2 meter
Elektromagnetische compatibiliteit:	Elektrosmogarm
Beschermingsklasse:	IP 40 (aansluiting), IP 40 (vaste aansluiting)
Montage:	Wand- of plafondmontage

Beschikbare modellen

Model	Vermogen	Gewicht	Afmetingen
Pipewave 300 wand- of plafondmontage	300 Watt	ca. 4 kg	Ø 200 x 515 mm
Pipewave 600 wand- of plafondmontage	600 Watt	ca. 7 kg	Ø 200 x 1015 mm
Pipewave 900 wand- of plafondmontage	900 Watt	ca. 10 kg	Ø 200 x 1515 mm
Pipewave 1200 wand- of plafondmontage	1200 Watt	ca. 12 kg	Ø 200 x 2015 mm
Pipewave 1800 wand- of plafondmontage	1800 Watt	ca. 17 kg	Ø 200 x 3015 mm

Galerii

